



断面詳細

施工時の厳守事項

1. 外枠取付け時に必ず根太を外枠の下に取付けの事。
2. 内枠に取付けるフローア材 (t=15mm) は寸法を正確にカットの事。
又、フローア材の継ぎ目は接着剤でしっかりと固定の事。
3. 内枠補強は、フローア材の継ぎ目に対して垂直方向に取付けの事。

使用上の厳守事項

1. 点検口の上に重量物を置いたり長時間荷物を置かない。

製造元 / 株式会社 サヌキ

図番	品名	材質	数量	備考
9	内枠組立ビス	SUS430 皿ネジ	8	生地
8	外枠組立ビス	鉄 皿ネジ	8	ユニクロメッキ
7	取っ手カバー	P・P樹脂	2	
6	回転取っ手	亜鉛ダイカスト	1	焼付塗装
5	内枠補強	SUS304	3	お客様指定3本
4	内枠コーナー金具	SPCC	4	ユニクロメッキ
3	外枠コーナー金具	SPCC	4	ユニクロメッキ
2	内 枠	アルミ	4	
1	外 枠	アルミ	4	

日付	員数	材質	板厚	製品名
2020.08.27		A6063S-T5		別注 床下点検口
設計		検図	尺度	品名 有効開口サイズ 650 X 650
製図	峰			

ケイ・マックインダストリー株式会社 図番 XTY00073